

Feueraluminiertes Ofenrohr (FAL)

Einsatzmöglichkeiten:

Für flüssige und gasförmige Brennstoffe geeignet, häufig auch für Dunstabzugshauben verwendet.

Besondere Merkmale:

- Rostfrei, da die Rohre bei der Herstellung in ein Alu-Bad getaucht werden
- Einfachste Montage durch konische Steckverbindungen
- Ab 450 °C verfärbt sich das Rohr in einen grauen Farbton



Artikel	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Ofenrohr 150 mm			331060		
Ofenrohr 250 mm	331005	331030	331065	331095	331125
Ofenrohr 500 mm	331006	331040	331075	331105	331130
Ofenrohr 750 mm			331080	331110	331135
Ofenrohr 1000 mm	331010	331050	331085	331115	331140
Bogenknie ohne Tür, 45°			331179		
Bogenknie mit Tür, 90°	331215	331235	331310		
Bogenknie ohne Tür, 90°	331180	331190	331200	331205	331206
Uniknie mit Tür, 90°				331255	331275
Kapselknie			331319	331320	
Regenhaube, Gesamthöhe 400 mm			331418		
Rohrerweiterung 110 mm auf 120 mm		331595			
Reduzierung 120 auf 110 mm			331596		
Reduzierung 130 auf 120 mm				331597	
Reduzierung 150 auf 120 mm					331606
Rosette			331145 / 331900	331900	

In der Tabelle sind die Artikelnummern angegeben. Farbe: grau, Wandstärke jeweils 0,6 mm

