

Ofenlacke, Ofen- und Kesselkitt











ArtNr.	Artikel	Anwendung	Hitzebeständigkeit/ Dauertemperaturbeständigkeit	VE/ Maße / Gewichte
333315	Pyrozitur Ofen- und Kesselkitt, gussgrau	Der Kitt wird auf die Dichtungsflächen aufgebracht und diese müssen schnell zusammengefügt bzw. aufeinandergelegt werden, da der Kitt nach wenigen Minuten an der Luft trocknet. In Fugen wird der Kitt am besten mit einem schmalen Spachtel eingebracht und sorgfältig verstrichen.	bis ca. 1.100 °C	200 g Dose
333316	Pyrozitur Ofen- und Kesselkitt, gussgrau	Der Kitt wird auf die Dichtungsflächen aufgebracht und diese müssen schnell zusammengefügt bzw. aufeinandergelegt werden, da der Kitt nach wenigen Minuten an der Luft trocknet. In Fugen wird der Kitt am besten mit einem schmalen Spachtel eingebracht und sorgfältig verstrichen.	bis ca. 1.100 °C	500 g Dose
333317	Pyrozitur Ofen- und Kesselkitt, gussgrau	Der Kitt wird auf die Dichtungsflächen aufgebracht und diese müssen schnell zusammengefügt bzw. aufeinandergelegt werden, da der Kitt nach wenigen Minuten an der Luft trocknet. In Fugen wird der Kitt am besten mit einem schmalen Spachtel eingebracht und sorgfältig verstrichen.	bis ca. 1.100 °C	600 g Kartusche
333338	Pyrozit Ofenlack, silber	Pyrozit Ofenlack für Kaminöfen, Kamine, Heizeinsätze, Ofenrohre, Ofenzubehör und weitere thermisch hochbelastete Geräte, korrosionsschützend.	bis ca. 450 °C	100 g Dose
333332	Pyrozit Ofenlack, schwarz-matt	Pyrozit Ofenlack für Kaminöfen, Kamine, Heizeinsätze, Ofenrohre, Ofenzubehör und weitere thermisch hochbelastete Geräte, korrosionsschützend.	bis ca. 450 °C	125 g Dose
333330	Pyrozit Ofenlack, schwarz-matt	Pyrozit Ofenlack für Kaminöfen, Kamine, Heizeinsätze, Ofenrohre, Ofenzubehör und weitere thermisch hochbelastete Geräte, korrosionsschützend.	bis ca. 450 °C	300 ml Spraydose
333336	Pyrozit Ofenlack, gussgrau	Pyrozit Ofenlack für Kaminöfen, Kamine, Heizeinsätze, Ofenrohre, Ofenzubehör und weitere thermisch hochbelastete Geräte, korrosionsschützend.	bis ca. 450 °C	125 g Dose
333334	Pyrozit Ofenlack, gussgrau	Pyrozit Ofenlack für Kaminöfen, Kamine, Heizeinsätze, Ofenrohre, Ofenzubehör und weitere thermisch hochbelastete Geräte, korrosionsschützend.	bis ca. 450 °C	300 ml Spraydose