

Ofenrohrzubehör



Ofenrohrzubehör								
Artikel	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Anwendung
Wandfutter doppelt, 1 mm	331852	331583	331584	331585	331586	331589		Das Wandfutter dient dem fachgerechten Anschluss eines Kaminofens und ist somit die Verbindung zwischen dem Schornstein und dem vom Ofen herangeführten Rauchrohr. Ein Wandfutter ist doppelwandig und dient nicht als Wanddurchführung. Das Wandfutter wird in der Regel in die Kernlochbohrung im Schornstein eingemauert. Beim Einbau des Wandfutters muss Feuerzement benutzt werden, da normaler Zement durch die Wärmeeinwirkung brüchig werden würde.
Wandfutter doppelt, 1 mm, mit 250 mm Rohr (2 mm)						331588		Einzigster Unterschied zu den anderen Wandfuttern ist hier die Verlängerung des Artikels durch das 250 mm Rohr, das dazu dient, den Rauch durch dickere Wände hindurchzuleiten
Rohrkapsel (Blaublech)						331417		Eine Rohrkapsel findet zum einen dann eine Verwendung, wenn der Kamin nicht mehr benutzt wird. Der Kamin wird abgebaut und die Rohrkapsel schließt die Öffnung an der Wand, wo der Kamin angeschlossen war. Zum anderen werden nicht mehr benötigte Öffnungen im Ofenrohrsystem verschlossen.
Rohrkapsel (FAL)	XXXX	331405	331408	331410	331415	331419		Eine Rohrkapsel findet zum einen dann eine Verwendung, wenn der Kamin nicht mehr benutzt wird. Der Kamin wird abgebaut und die Rohrkapsel schließt die Öffnung an der Wand, wo der Kamin angeschlossen war. Zum anderen werden nicht mehr benötigte Öffnungen im Ofenrohrsystem verschlossen.
Ofenrohrrosette, Ø 120 - 135 mm				331900	331900			Die Wandrosette dient als optisch schöne Blende für den Anschluß des Ofens an den Kamin. Doppelwandfutter, Mörtel und etwaige Beschädigungen der Tapete durch die Anschlussarbeiten werden so verdeckt. Diese Rosette hier wird benötigt, wenn eine Standardrosette nicht passt.

Legende: Ist der Artikel im Sortiment vorhanden, finden Sie in der Tabelle die entsprechende Artikelnummer.

Ofenrohrzubehör



Ofenrohrzubehör								
Artikel	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Anwendung
Kaminlochdeckel mit Spreiztrichter und Iso-Platte, Ø 160 mm, für Maueröffnungen mit Ø von 100 - 150 mm		331907	331907	331907	331907	331907		Kaminlochdeckel sind dann erforderlich, wenn Sie zum Beispiel den Standort Ihres Ofens verändern wollen und an der alten Stelle das offene Doppelwandfutter verbleibt. Sollte in den Kamin weiter Rauch eingeleitet werden, wird es auch an der alten Stelle unter Umständen noch sehr warm. Wenn Sie nun das alte Loch in der Wand verdecken und übertapezieren wollen, dann könnte sich unter Umständen die Tapete an der Stelle des alten Kaminloches verfärben. Hier sollten Sie einen Kaminlochdeckel mit der Spezial-Iso-Platte verwenden. Legen Sie den Kamin vollständig still, reicht ein einfacher Kaminlochdeckel. Beide Kaminlochdeckel werden einfach auf das alte Kaminloch gesteckt und mittels des Spreiztrichters oder der Klammern befestigt. Beide Kaminlochdeckel decken Maueröffnungen unterschiedlicher Größen ab. Anschließend verputzen Sie die alte Stelle oder tapezieren einfach über den Kaminlochdeckel drüber. Das unansehnliche alte Kaminloch verschwindet. Fertig!
Kaminlochdeckel, verzinkt	331908						331905	Dieser Kaminlochdeckel soll alte Ofenanschlüsse verbergen und kann dann übertapeziert werden, wenn nicht an anderer Stelle im gleichen Kamin wieder ein Ofen angeschlossen wird.

Legende: Ist der Artikel im Sortiment vorhanden, finden Sie in der Tabelle die entsprechende Artikelnummer.

